


### WANDLEUCHE „BELGIDA-S“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-S"  
APPLIQUE « BELGIDA-S »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER
■ schwarz   black   noir	L 150 / H 150 / D 35	3000 / 4000 / 5000 / 6000	120 (4000K)	5,5	0,61	<b>68813</b>

### WANDLEUCHE „BELGIDA-L“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-L"  
APPLIQUE « BELGIDA-L »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER
■ schwarz   black   noir	L 200 / H 90 / D 35	3000 / 4000 / 5000 / 6000	225 (4000K)	12	0,59	<b>68816</b>

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

### WANDLEUCHE „BELGIDA-R“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-R"  
APPLIQUE « BELGIDA-R »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER
■ schwarz   black   noir	Ø 148 / D 37	3000 / 4000 / 5000 / 6000	121 (4000K)	5,5	0,49	<b>68809</b>

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

