

# LINE48V PIEDALE LEUCHTENEINSÄTZE

## 648PP-019271-DDWHO

Projekt

Typ

Notizen

Menge

Datum

### ALLGEMEIN

Schutzart: IP20

Schutzklasse: Klasse III

Gehäusefarbe: weiß

RAL: ähnlich RAL 9016

### LED

Lichtstrom: 452 Lumen

Output: 48Vdc

Lichtfarbe: 2700K

CRI: > 90

Lebensdauer: L80 B10 50.000h

Energieeffizienzklasse: D



### OPTIK

Optik: Kugel aus opalem Glas

Lichtaustritt: direkt

Abstrahlwinkel: 180°

### ELEKTRIK

Leistung: 9.7 Watt

Betriebsgerät: inkl. LED Treiber

Dimmbarkeit: DALI

Spannung: 220-240V 50/60Hz

### ABMESSUNGEN

Höhe: 120 mm


Gewicht: 0.38 kg

Durchmesser: ø 120 mm

Abhängelänge: 2000 mm

LINE48V Piedale - Pendelleuchte für 48V Low Voltage System aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse feinstruktur weiß matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9016; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Kugel aus opalem Glas; Abstrahlcharakteristik mit einem Abstrahlwinkel von 180°; Leuchtenlichtstrom von 452 Lumen bei 9.7 Watt; Farbtemperatur 2700K; Colour Rendering Index (CRI) > 90; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse III; Abmessungen: DMxH: ø120mm x 120mm; Pendellänge: 2000 mm (kürzbar); Gewicht: 0.38kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

### LICHTVERTEILUNGSKURVE



### ZEICHNUNG

