

# ZIMBA PRO WANDEINBAU

## 66269

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

### ALLGEMEIN

Schutzart: IP65  
 Schutzklasse: Klasse I  
 Gehäusefarbe: silber  
 RAL: ähnlich RAL 9006

### LED

Lichtstrom: 183 Lumen  
 Lichtfarbe: 4000K  
 CRI: >80  
 Lebensdauer: L70 50.000h

### OPTIK

Optik: Diffusor aus gehärtetem Glas  
 Lichtaustritt: direkt  
 Abstrahlwinkel: 110°

### ELEKTRIK

Leistung: 4 Watt  
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber  
 Dimmbarkeit: on/off  
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


### ABMESSUNGEN

Breite: 70 mm  
 Gewicht: 0.47 kg  
 Ausschnitt: 153 mm x 58 mm  
 Einbautiefe: 65 mm  
 Abmessungen: 160 mm x 65 mm



ZIMBA PRO Wandeinbau Leuchte mit umlaufendem Rahmen aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; direkter Lichtaustritt; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor aus gehärtetem Glas; Leuchtenlichtstrom von 183 Lumen bei 4 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI >80; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; Bemessungslebensdauer: L70 50.000h; Schutzart IP65; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 160 mm x 65 mm x 70mm; Deckenausschnitt: LxBxT: 153 mm x 58 mm x 65 mm; Gewicht: 0.47kg

### LICHTVERTEILUNGSKURVE



### ZEICHNUNG

