

BARISARDA STEHLEUCHE

68753

Projekt

Typ

Notizen

Menge

Datum

ALLGEMEIN

Schutzart: IP20

Schutzklasse: Klasse I

Gehäusefarbe: schwarz

RAL: ähnlich RAL 9005

LED

Lichtstrom: 9078 Lumen

Lichtfarbe: 4000K

CRI: >80

Lebensdauer: L80 50.000h

OPTIK

Optik: Reflektor schwarz

Lichtaustritt: direkt/indirekt

Abstrahlwinkel: 76°

ELEKTRIK

Leistung: 77 Watt

Betriebsgerät: inkl. LED Treiber

Dimmbarkeit: Tageslicht- & Bewegungssensor

Spannung: 220-240V 50/60Hz

Leitungsschutzschalter B16: 7 Stk.

ABMESSUNGEN

Länge: 1203 mm

Breite: 52 mm


Höhe: 1960 mm

Gewicht: 12.5 kg



BARISARDA Stehleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; direkt/indirekter Lichtaustritt; inkl. LED Treiber mit drei integrierten Tastern für Steuerung direkt/indirekt gemeinsam oder direkt und indirekt jeweils getrennt; mit integriertem Tageslicht- & Bewegungssensor; Lichtlenkung direkt durch Reflektor schwarz für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<12); Abstrahlcharakteristik mit einem Abstrahlwinkel von 76°; Leuchtenlichtstrom von 9078 Lumen bei 77 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI >80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1203mm x 52mm x 1960mm; Gewicht: 12.5kg; 2500mm Anschlusskabel mit länderspezifischem Schuko CEE 7/7 (Type E+F)

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

