

# GLOWMEDIUM SCHIENENLEUCHE GL09T-559BA1-LOBLG

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

## ALLGEMEIN

Schutzart: IP20  
 Schutzklasse: Klasse II  
 Gehäusefarbe: schwarz  
 RAL: ähnlich RAL 9005  
 Dekorationsringfarbe: gold hochglanz

## LED

Lichtstrom: 1456 Lumen  
 Output: LED low Output  
 Lichtfarbe: Backwaren  
 CRI: > 90  
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h

## OPTIK

Lichtaustritt: direkt  
 Abstrahlwinkel: 55°

## ELEKTRIK

Leistung: 14.9 Watt  
 mA: 400 mA  
 Betriebsgerät: inkl. inTrack LED Treiber  
 Dimmbarkeit: on/off  
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


## ABMESSUNGEN

Höhe: 102 mm  
 Gewicht: 0.69 kg  
 Durchmesser: ø 90 mm



GLOWmedium 3-Phasen Schienenleuchte aus Aluminiumdruckguss; Leuchte feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; Dekorring in gold hochglanz; inkl. inTrack LED Treiber on/off; Abstrahlcharakteristik mit einem Abstrahlwinkel von 55°; LED low Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 1456 Lumen bei 14.9 Watt; Spezial COB für die zielgerichtete Ausleuchtung von Backwaren; CRI > 90; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse II; Abmessungen: DMxH: ø90mm x 102mm; Länge des 3-Phasen Schienenadapters: 158mm; Gewicht: 0.69kg; 325° dreh- und 90° schwenkbar; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## ZEICHNUNG

