

LINE40 ANBAULEUCHE

LI40A-089401-LDWHU

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: weiß
 RAL: ähnlich RAL 9016
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 1019 Lumen
 Output: LED low Output
 Lichtfarbe: 4000K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: D

OPTIK


Lichtaustritt: direkt
 Optik: Diffusor PMMA opal U

ELEKTRIK

Leistung: 11.7 Watt
 Dimmbarkeit: DALI
 Leitungsschutzschalter B16: 16 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Länge: 851 mm
 Breite: 41 mm
 Höhe: 83 mm
 Gewicht: 2 kg



LINE40 Anbauleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur weiß matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9016; direktem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal U; LED low Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 1019 Lumen bei 11.7 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 90; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 851x41x83mm; Gewicht: 2kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

