

LINE40 ANBAULEUCHE

LI40A-168301-HOBLM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: schwarz
 RAL: ähnlich RAL 9005
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 4328 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: > 80
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: D



OPTIK

Lichtaustritt: direkt
 Optik: Diffusor PMMA microprismatisch

ELEKTRIK


Leistung: 40.6 Watt
 Dimmbarkeit: on/off
 Leitungsschutzschalter B16: 10 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz

ABMESSUNGEN

Länge: 1691 mm
 Breite: 41 mm
 Höhe: 62 mm
 Gewicht: 4 kg

LINE40 Anbauleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; direktem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 4328 Lumen bei 40.6 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1691x41x62mm; Gewicht: 4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

