

# LINE40 ANBAULEUCHE

## LI40A-168301-LOWHU

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

### ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: weiß  
 RAL: ähnlich RAL 9016  
 Schutzart: IP20  
 Schutzklasse: Klasse I

### LED

Lichtstrom: 2260 Lumen  
 Output: LED low Output  
 Lichtfarbe: 3000K  
 CRI: > 80  
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h  
 Energieeffizienzklasse: D

### OPTIK


Lichtaustritt: direkt  
 Optik: Diffusor PMMA opal U

### ELEKTRIK

Leistung: 20.4 Watt  
 Dimmbarkeit: on/off  
 Leitungsschutzschalter B16: 16 Stk.  
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


### ABMESSUNGEN

Länge: 1691 mm  
 Breite: 41 mm  
 Höhe: 83 mm  
 Gewicht: 4 kg



LINE40 Anbauleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur weiß matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9016; direktem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal U; LED low Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 2260 Lumen bei 20.4 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1691x41x83mm; Gewicht: 4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

### LICHTVERTEILUNGSKURVE



### ZEICHNUNG

