

LINE 50 EINBAULEUCHE FRAME

LI50E-319301-HOBLM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: schwarz
 RAL: ähnlich RAL 9005
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 6741 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 75.000h
 Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

Lichtaustritt: direkt
 Optik: Diffusor PMMA microprismatisch

ELEKTRIK

Leistung: 75.5 Watt
 Dimmbarkeit: on/off
 Leitungsschutzschalter C13: 32 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Länge: 3141 mm
 Breite: 63 mm
 Höhe: 77 mm
 Gewicht: 7.5 kg



LINE 50 Einbauleuchte frame mit umlaufendem Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; direktem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 6741 Lumen bei 75.5 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 90; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 75.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 3141x63x77mm; Gewicht: 7.5kg; Deckenausschnitt: L: 3136 mm, BxET: 57x125mm; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

