

LINE50 WANDLEUCHE

LI50W-169271-LOSIM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber
 RAL: ähnlich RAL 9006
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 1804 Lumen
 Output: LED low Output
 Lichtfarbe: 2700K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

Lichtaustritt: direkt
 Optik: Diffusor PMMA microprismatisch

ELEKTRIK

Leistung: 21.2 Watt
 Dimmbarkeit: on/off
 Leitungsschutzschalter B16: 16 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Länge: 1692 mm
 Breite: 50 mm
 Höhe: 80.5 mm
 Gewicht: 4.1 kg



LINE50 Wandleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; direktem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; Lieferung inkl. speziellem Schnellmontage Wandbaldachin (Montage mittels Stecker und Gegenstecker); LED low Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 1804 Lumen bei 21.2 Watt; Farbtemperatur 2700K; CRI > 90; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1692x50x80.5mm; Gewicht: 4.1kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

