

LINE50 WANDLEUCHE

LI50W-218401-HDSIM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber
 RAL: ähnlich RAL 9006
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 5692 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 4000K
 CRI: > 80
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: C

OPTIK

Lichtaustritt: direkt
 Optik: Diffusor PMMA microprismatisch

ELEKTRIK

Leistung: 52 Watt
 Dimmbarkeit: DALI
 Leitungsschutzschalter B16: 5 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Länge: 2172 mm
 Breite: 50 mm
 Höhe: 80.5 mm
 Gewicht: 5.2 kg



LINE50 Wandleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; direktem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; Lieferung inkl. speziellem Schnellmontage Wandbaldachin (Montage mittels Stecker und Gegenstecker); LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 5692 Lumen bei 52 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 2172x50x80.5mm; Gewicht: 5.2kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

