

LINE50 WANDLEUCHE

LI50W-289301-HOBLO

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: schwarz
 RAL: ähnlich RAL 9005
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 6490 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

Lichtaustritt: direkt
 Optik: Diffusor PMMA opal

ELEKTRIK

Leistung: 69.6 Watt
 Dimmbarkeit: on/off
 Leitungsschutzschalter B16: 8 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Länge: 2892 mm
 Breite: 50 mm
 Höhe: 80.5 mm
 Gewicht: 7 kg



LINE50 Wandleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; direktem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal; Lieferung inkl. speziellem Schnellmontage Wandbaldachin (Montage mittels Stecker und Gegenstecker); LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 6490 Lumen bei 69.6 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 90; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 2892x50x80.5mm; Gewicht: 7kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

