

# LINE50 WANDLEUCHE

## LI50W-318401-LOSIO

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

### ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber  
 RAL: ähnlich RAL 9006  
 Schutzart: IP20  
 Schutzklasse: Klasse I

### LED

Lichtstrom: 4503 Lumen  
 Output: LED low Output  
 Lichtfarbe: 4000K  
 CRI: > 80  
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h  
 Energieeffizienzklasse: C

### OPTIK

Lichtaustritt: direkt  
 Optik: Diffusor PMMA opal

### ELEKTRIK

Leistung: 36.9 Watt  
 Dimmbarkeit: on/off  
 Leitungsschutzschalter B16: 5 Stk.  
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


### ABMESSUNGEN

Länge: 3132 mm  
 Breite: 50 mm  
 Höhe: 80.5 mm  
 Gewicht: 7.5 kg



LINE50 Wandleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; direktem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal; Lieferung inkl. speziellem Schnellmontage Wandbaldachin (Montage mittels Stecker und Gegenstecker); LED low Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 4503 Lumen bei 36.9 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 3132x50x80.5mm; Gewicht: 7.5kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

### LICHTVERTEILUNGSKURVE



### ZEICHNUNG

