

LINE50QUAD HÄNGELEUCHE

LQ50H-158302-HDBLO

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: schwarz
 RAL: ähnlich RAL 9005
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 34660 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: > 80
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h

OPTIK

Lichtaustritt: direkt/indirekt
 Optik: Diffusor PMMA opal

ELEKTRIK

Leistung: 266.4 Watt
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber
 Dimmbarkeit: DALI
 Leitungsschutzschalter B16: 10 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Abmessungen: 1500x1500 mm
 Breite: 1500 mm
 Höhe: 80.5 mm
 Gewicht: 13.6 kg



LINE50quad Hängeleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; direkt/indirektem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal; inkl. weißem Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 34660 Lumen bei 266.4 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: 1500x1500 mm BxH: 1500x80.5mm; Gewicht: 13.6kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

