

LINE50QUAD HÄNGELEUCHE

LQ50H-158302-LOWHO

Projekt

Typ

Notizen

Menge

Datum

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: weiß

RAL: ähnlich RAL 9016

Schutzart: IP20

Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 18084 Lumen

Output: LED low Output

Lichtfarbe: 3000K

CRI: > 80

Lebensdauer: L80 B10 50.000h

OPTIK

Lichtaustritt: direkt/indirekt

Optik: Diffusor PMMA opal

ELEKTRIK

Leistung: 131 Watt

Betriebsgerät: inkl. LED Treiber

Dimmbarkeit: on/off

Leitungsschutzschalter B16: 6 Stk.

Spannung: 220-240V 50/60Hz

ABMESSUNGEN

Abmessungen: 1500x1500 mm

Breite: 1500 mm


Höhe: 80.5 mm

Gewicht: 13.6 kg



LINE50quad Hängeleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur weiß matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9016; direkt/indirektem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal; inkl. weißem Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe; LED low Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 18084 Lumen bei 131 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: 1500x1500 mm BxH: 1500x80.5mm; Gewicht: 13.6kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

