

LINE50QUAD HÄNGELEUCHE

LQ50H-158401-LOSIO

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber
 RAL: ähnlich RAL 9006
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 8312 Lumen
 Output: LED low Output
 Lichtfarbe: 4000K
 CRI: > 80
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h

OPTIK

Lichtaustritt: direkt
 Optik: Diffusor PMMA opal

ELEKTRIK

Leistung: 67 Watt
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber
 Dimmbarkeit: on/off
 Leitungsschutzschalter B16: 13 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Abmessungen: 1500x1500 mm
 Breite: 1500 mm
 Höhe: 80.5 mm
 Gewicht: 12.2 kg



LINE50quad Hängeleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; direktem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal; inkl. weißem Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe; LED low Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 8312 Lumen bei 67 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: 1500x1500 mm BxH: 1500x80.5mm; Gewicht: 12.2kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

