

ROUND90 ANBAULEUCHE

RO90A-658402-HDSGM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber
 RAL: ähnlich RAL 9006
 Schutzart: IP50
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 7705 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 4000K
 CRI: > 80
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: B

OPTIK

Lichtaustritt: direkt/indirekt
 Optik: Diffusor PMMA microprismatisch

ELEKTRIK

Leistung: 51.3 Watt
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber
 Dimmbarkeit: DALI
 Leitungsschutzschalter B16: 18 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Durchmesser: \varnothing 650 mm
 Höhe: 90 mm
 Gewicht: 7.6 kg



ROUND90 runde Anbauleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; Dekorationsring-Farbe: schlaggold; Leuchte mit direkt/indirektem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 7705 Lumen bei 51.3 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 80; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: DMxH: 650x90mm; Gewicht: 7.6kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

