

ROUND90 ANBAULEUCHE

RO90A-959272-HDBGO

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: schwarz
 RAL: ähnlich RAL 9005
 Schutzart: IP50
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 12250 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 2700K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

Lichtaustritt: direkt/indirekt
 Optik: Diffusor PMMA opal

ELEKTRIK

Leistung: 99.1 Watt
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber
 Dimmbarkeit: DALI
 Leitungsschutzschalter B16: 13 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Durchmesser: \varnothing 950 mm
 Höhe: 90 mm
 Gewicht: 19 kg



ROUND90 runde Anbauleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; Dekorationsring-Farbe: schlaggold; Leuchte mit direkt/indirektem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 12250 Lumen bei 99.1 Watt; Farbtemperatur 2700K; CRI > 90; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: DMxH: 950x90mm; Gewicht: 19kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

