

ROUND90 HÄNGELEUCHE

RO90R-358301-HOSCB

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber
 RAL: ähnlich RAL 9006
 Schutzart: IP50
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 1782 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: > 80
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: C

OPTIK

Lichtaustritt: direkt
 Optik: Diffusor PMMA office special


ELEKTRIK

Leistung: 12.9 Watt
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber
 Dimmbarkeit: on/off
 Leitungsschutzschalter B16: 40 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz

ABMESSUNGEN

Durchmesser: \varnothing 350 mm
 Höhe: 90 mm
 Gewicht: 3.4 kg

ZEICHNUNG



ROUND90 runde Hängeleuchte mit Rohrabhängung "R" und Leuchtengehäuse aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; Dekorationsring-Farbe: schlagbronze; Leuchte mit direktem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA office special; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 1782 Lumen bei 12.9 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 80; inkl. 1000mm Pendelrohr (kürzbar) und Baldachin in Gehäusefarbe; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: DMxH: 350x90mm; Gewicht: 3.4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar