

# ROUND 90 PENDELLEUCHE RO90R-359401-HDBWM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

## ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: schwarz  
 RAL: ähnlich RAL 9005  
 Schutzart: IP50  
 Schutzklasse: Klasse I

## LED

Lichtstrom: 1264 Lumen  
 Output: LED high Output  
 Lichtfarbe: 4000K  
 CRI: > 90  
 Lebensdauer: L80 B10 75.000h  
 Energieeffizienzklasse: C

## OPTIK

Lichtaustritt: direkt  
 Optik: Diffusor PMMA microprismatisch

## ELEKTRIK

Leistung: 12.9 Watt  
 Dimmbarkeit: DALI  
 Leitungsschutzschalter C13: 46 Stk.  
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


## ABMESSUNGEN

Durchmesser:  $\varnothing$  350 mm  
 Höhe: 90 mm  
 Gewicht: 3.4 kg



ROUND 90 runde Pendelleuchte mit Rohrabhängung "R" und Leuchtengehäuse aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; Dekorationsring-Farbe: weiß; Leuchte mit direktem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 1264 Lumen bei 12.9 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 90; inkl. 1000mm Pendelrohr (kürzbar) und Baldachin in Gehäusefarbe; Binning initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 75.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: DMxH: 350x90mm; Gewicht: 3.4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## ZEICHNUNG

