

ROUND 90 PENDELLEUCHE

RO90R-359401-HDSBO

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber
 RAL: ähnlich RAL 9006
 Schutzart: IP50
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 1457 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 4000K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 75.000h
 Energieeffizienzklasse: C

OPTIK

Lichtaustritt: direkt
 Optik: Diffusor PMMA opal

ELEKTRIK

Leistung: 12.9 Watt
 Dimmbarkeit: DALI
 Leitungsschutzschalter C13: 46 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Durchmesser: \varnothing 350 mm
 Höhe: 90 mm
 Gewicht: 3.4 kg



ROUND 90 runde Pendelleuchte mit Rohrabhängung "R" und Leuchtengehäuse aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; Dekorationsring-Farbe: schwarz; Leuchte mit direktem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 1457 Lumen bei 12.9 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 90; inkl. 1000mm Pendelrohr (kürzbar) und Baldachin in Gehäusefarbe; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 75.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: DMxH: 350x90mm; Gewicht: 3.4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

