

ROUND90 HÄNGELEUCHE

RO90R-459272-HOBWO

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: schwarz
 RAL: ähnlich RAL 9005
 Schutzart: IP50
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 3272 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 2700K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

Lichtaustritt: direkt/indirekt
 Optik: Diffusor PMMA opal

ELEKTRIK

Leistung: 30.4 Watt
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber
 Dimmbarkeit: on/off
 Leitungsschutzschalter B16: 17 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz

ABMESSUNGEN

Durchmesser: ø 450 mm
 Höhe: 90 mm
 Gewicht: 4.5 kg

LICHTVERTEILUNGSKURVE



[Produktfamilie] [Montageart] mit starrer Rohrpende und Gehäuse aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur matt pulverbeschichtet ähnlich RAL 9005 Farbe Gehäuse/Dekorring [Leuchtenfarbe] mit [Lichtaustritt]em Lichtaustritt; inkl. Betriebsgerät [Dimmbarkeit]; Lichtlenkung direkt durch Diffusor aus opaler PMMA Abdeckung. LED-Platinen auf höchstem technischen Standard – Leuchtenlichtstrom [Lichtstrom] Lumen bei [Systemleistung] Watt; Farbtemperatur [Lichtfarbe]; CRI> 90, MacAdam <3, Bemessungslebensdauer: [Lebensdauer], Schutzart [Schutzart], Schutzklasse [Schutzklasse]; Abmessungen: DxH:[Größe]x[Höhe]; Gewicht: [Gewicht] kg

ZEICHNUNG

