

# ROUND90 WANDLEUCHE

## RO90W-959DW1-DWWAM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

### ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: weiß  
 RAL: ähnlich RAL 9016  
 Schutzart: IP50  
 Schutzklasse: Klasse I

### LED

Lichtstrom: 7703 Lumen  
 Output: LED dynamisch weiß  
 Lichtfarbe: 2700-6500K  
 CRI: > 90  
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h

### OPTIK

Lichtaustritt: direkt  
 Optik: Diffusor PMMA microprismatisch

### ELEKTRIK

Leistung: 54.7 Watt  
 Dimmbarkeit: DALI  
 Leitungsschutzschalter B16: 13 Stk.  
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


### ABMESSUNGEN

Durchmesser:  $\varnothing$  950 mm  
 Höhe: 90 mm  
 Gewicht: 19 kg



ROUND90 runde Wandleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur weiß matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9016; Dekorationsring-Farbe: schlagsilber; Leuchte mit direktem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; LED dynamisch weiß Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 7703 Lumen bei 54.7 Watt; Farbtemperatur 2700-6500K; CRI > 90; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: DMxH: 950x90mm; Gewicht: 19kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

### LICHTVERTEILUNGSKURVE



### ZEICHNUNG

