

ROUND 90 WANDLEUCHE

RO90W-959DW2-DWBCO

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: schwarz
 RAL: ähnlich RAL 9005
 Schutzart: IP50
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 9703 Lumen
 Output: LED dynamisch weiß
 Lichtfarbe: 2700-6500K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 75.000h

OPTIK

Lichtaustritt: direkt/indirekt
 Optik: Diffusor PMMA opal

ELEKTRIK

Leistung: 60.6 Watt
 Dimmbarkeit: DALI
 Leitungsschutzschalter C13: 21 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Durchmesser: \varnothing 950 mm
 Höhe: 90 mm
 Gewicht: 19 kg



ROUND 90 runde Wandleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; Dekorationsring-Farbe: schlagbronze; Leuchte mit direkt/indirektem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal; LED dynamisch weiß Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 9703 Lumen bei 60.6 Watt; Farbtemperatur 2700-6500K; CRI > 90; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 75.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: DMxH: 950x90mm; Gewicht: 19kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

