

# SQUARE90 WANDLEUCHE

## SQ90W-658401-HDSSB

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

### ALLGEMEIN

Schutzart: IP50  
 Schutzklasse: Klasse I  
 Gehäusefarbe: silber  
 RAL: ähnlich RAL 9006  
 Dekorationsringfarbe: silber

### LED

Lichtstrom: 8421 Lumen  
 Output: LED high Output  
 Lichtfarbe: 4000K  
 CRI: > 80  
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h  
 Energieeffizienzklasse: B

### OPTIK

Optik: Diffusor PMMA office special  
 Lichtaustritt: direkt

### ELEKTRIK

Leistung: 51.6 Watt  
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber  
 Dimmbarkeit: DALI  
 Spannung: 220-240V 50/60Hz  
 Leitungsschutzschalter B16: 18 Stk.


### ABMESSUNGEN

Länge: 650 mm  
 Breite: 650 mm  
 Höhe: 90 mm  
 Gewicht: 9.3 kg



SQUARE90 quadratische Wandleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; Dekorationsring-Farbe: silber; Leuchte mit direktem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA office special; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 8421 Lumen bei 51.6 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 80; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 650x650x90mm; Gewicht: 9.3kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

### LICHTVERTEILUNGSKURVE



### ZEICHNUNG

