

SQUARE90 WANDLEUCHE

SQ90W-659271-HDWSM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Schutzart: IP50
 Schutzklasse: Klasse I
 Gehäusefarbe: weiß
 RAL: ähnlich RAL 9016
 Dekorationsringfarbe: silber

LED

Lichtstrom: 6015 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 2700K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

Optik: Diffusor PMMA microprismatisch
 Lichtaustritt: direkt

ELEKTRIK

Leistung: 51.6 Watt
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber
 Dimmbarkeit: DALI
 Spannung: 220-240V 50/60Hz
 Leitungsschutzschalter B16: 18 Stk.


ABMESSUNGEN

Länge: 650 mm
 Breite: 650 mm
 Höhe: 90 mm
 Gewicht: 9.3 kg



SQUARE90 quadratische Wandleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur weiß matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9016; Dekorationsring-Farbe: silber; Leuchte mit direktem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 6015 Lumen bei 51.6 Watt; Farbtemperatur 2700K; CRI > 90; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 650x650x90mm; Gewicht: 9.3kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

