

SQUARE90 WANDLEUCHE

SQ90W-659402-HDBAB

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Schutzart: IP50
 Schutzklasse: Klasse I
 Gehäusefarbe: schwarz
 RAL: ähnlich RAL 9005
 Dekorationsringfarbe: schlagsilber

LED

Lichtstrom: 8425 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 4000K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: C

OPTIK

Optik: Diffusor PMMA office special
 Lichtaustritt: direkt/indirekt

ELEKTRIK

Leistung: 61.8 Watt
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber
 Dimmbarkeit: DALI
 Spannung: 220-240V 50/60Hz
 Leitungsschutzschalter B16: 13 Stk.


ABMESSUNGEN

Länge: 650 mm
 Breite: 650 mm
 Höhe: 90 mm
 Gewicht: 9.3 kg



SQUARE90 quadratische Wandleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; Dekorationsring-Farbe: schlagsilber; Leuchte mit direkt/indirektem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA office special; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 8425 Lumen bei 61.8 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 90; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 650x650x90mm; Gewicht: 9.3kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

