

# SQUARE90 WANDLEUCHE

## SQ90W-958302-HDWBM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

### ALLGEMEIN

Schutzart: IP50  
 Schutzklasse: Klasse I  
 Gehäusefarbe: weiß  
 RAL: ähnlich RAL 9016  
 Dekorationsringfarbe: schwarz

### LED

Lichtstrom: 16556 Lumen  
 Output: LED high Output  
 Lichtfarbe: 3000K  
 CRI: > 80  
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h  
 Energieeffizienzklasse: C

### OPTIK

Optik: Diffusor PMMA microprismatisch  
 Lichtaustritt: direkt/indirekt

### ELEKTRIK

Leistung: 112.6 Watt  
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber  
 Dimmbarkeit: DALI  
 Spannung: 220-240V 50/60Hz  
 Leitungsschutzschalter B16: 13 Stk.


### ABMESSUNGEN

Länge: 950 mm  
 Breite: 950 mm  
 Höhe: 90 mm  
 Gewicht: 23.4 kg



SQUARE90 quadratische Wandleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur weiß matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9016; Dekorationsring-Farbe: schwarz; Leuchte mit direkt/indirektem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 16556 Lumen bei 112.6 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 80; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 950x950x90mm; Gewicht: 23.4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

### LICHTVERTEILUNGSKURVE



### ZEICHNUNG

