

SQUARE90 WANDLEUCHE

SQ90W-959301-LDBBM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Schutzart: IP50
 Schutzklasse: Klasse I
 Gehäusefarbe: schwarz
 RAL: ähnlich RAL 9005
 Dekorationsringfarbe: schwarz

LED

Lichtstrom: 6422 Lumen
 Output: LED low Output
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

Optik: Diffusor PMMA microprismatisch
 Lichtaustritt: direkt

ELEKTRIK

Leistung: 60.9 Watt
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber
 Dimmbarkeit: DALI
 Spannung: 220-240V 50/60Hz
 Leitungsschutzschalter B16: 18 Stk.


ABMESSUNGEN

Länge: 950 mm
 Breite: 950 mm
 Höhe: 90 mm
 Gewicht: 23.4 kg



SQUARE90 quadratische Wandleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; Dekorationsring-Farbe: schwarz; Leuchte mit direktem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; LED low Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 6422 Lumen bei 60.9 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 90; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 950x950x90mm; Gewicht: 23.4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

