

CLIMENE PRO APPLIQUE MURALE

64022

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP20
 Classe de protection: Classe II
 Couleur du boîtier: blanc
 RAL: similaire à RAL 9016

LED

Flux lumineux: 2572lm
 Température de couleur: 3000K
 IRC: >80
 Durée de vie: L70 50.000h

OPTIQUE

Optique: Diffuseur PMMA opale
 Émission de lumière: direct/indirect

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 40W
 Driver: y compris driver LED
 Dimmabilité: DALI
 Voltage: 220-240V 50/60Hz
 Disjoncteur type B16: 23pcs.

DIMENSIONS

Longueur: 1180mm
 Largeur: 15mm
 Hauteur: 80mm
 Poids: 2.31kg
 Profondeur de montage: 50mm



CLIMENE PRO Applique murale en aluminium moulé ; finition thermolaquée blanc - texturé mat similaire à RAL 9016 ; émission direct/indirect de lumière ; y compris driver LED DALI ; contrôle de l'éclairage directement par Diffuseur PMMA opale ; flux lumineux de 2572lm pour une puissance du système (consommation totale) 40W ; Température de couleur 3000K ; IRC>80 ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; durée de vie de : L70 50.000h; degré de protection du boîtier IP20 ; classe de protection II ; dimensions : LxIxH: 1180x15x80mm ; profond : 50mm ; poids du luminaire : 2.31kg

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE




SCHÉMA DE CONSTRUCTION

