

# CLIMENE PRO APPLIQUE MURALE

## 64026

Projet

Type

Note

Quantité

Date

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP20

Classe de protection: Classe II

Couleur du boîtier: aluminium brossé

### LED

Flux lumineux: 1174lm

Température de couleur: 3000K

IRC: >80

Durée de vie: L70 50.000h

### OPTIQUE

Optique: Diffuseur PMMA opale

Émission de lumière: direct/indirect

### APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 20W

Driver: y compris driver LED

Dimmabilité: DALI

Voltage: 220-240V 50/60Hz

Disjoncteur type B16: 32pcs.

### DIMENSIONS

Longueur: 500mm

Largeur: 15mm

Hauteur: 80mm


Poids: 0,98kg

Profondeur de montage: 50mm



CLIMENE PRO Applique murale en aluminium moulé ; couleur du boîtier : aluminium brossé ; émission direct/indirect de lumière ; y compris driver LED DALI ; contrôle de l'éclairage directement par Diffuseur PMMA opale ; flux lumineux de 1174lm pour une puissance du système (consommation totale) 20W ; Température de couleur 3000K ; IRC>80 ; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; durée de vie de : L70 50.000h; degré de protection du boîtier IP20 ; classe de protection II ; dimensions : LxH: 500x15x80mm ; profond : 50mm ; poids du luminaire : 0.98kg

### DISTRIBUTION DE LUMIÈRE



### SCHÉMA DE CONSTRUCTION

