

LINE48V PIEDALE INSERT LUMINEUX

648PP-019271-DDWHO

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP20
 Classe de protection: Classe III
 Couleur du boîtier: blanc
 RAL: similaire à RAL 9016

LED

Flux lumineux: 452lm
 Output: 48Vdc
 Température de couleur: 2700K
 IRC: > 90
 Durée de vie: L80 B10 50.000h
 Classe d'efficacité énergétique: D

OPTIQUE

Optique: Boule en verre opale
 Émission de lumière: direct
 Angle de faisceau: 180°

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 9.7W
 Driver: y compris driver LED
 Dimmabilité: DALI
 Voltage: 220-240V 50/60Hz

DIMENSIONS

Hauteur: 120mm
 Poids: 0.38kg
 Diamètre: ø 120mm
 Longueur du pendule: 2000mm



LINE48V Piedale - Luminaire suspendu pour système basse tension 48V en aluminium moulé sous pression ; finition thermolaquée blanc - texturé mat similaire à RAL 9016 ; y compris driver LED DALI ; contrôle de l'éclairage directement par Boule en verre opale ; angle de faisceau de 180° ; flux lumineux de 452lm pour une puissance du système (consommation totale) 9.7W ; Température de couleur 2700K ; IRC > 90 ; durée de vie de : L80 B10 50.000h ; degré de protection du boîtier IP20 ; classe de protection III ; dimensions : DMxH: ø120mm x 120mm ; longueur du pendule : mm (raccourci sur place) ; poids du luminaire : 0.38kg ; source lumineuse et driver remplaçable par un électricien qualifié

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE




SCHÉMA DE CONSTRUCTION

