

ZIMBA PRO ENCASTREMENT MURAL

66263

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP65
Classe de protection: Classe I
Couleur du boîtier: anthracite
RAL: similaire à RAL 7016

LED

Flux lumineux: 356lm
Température de couleur: 3000K
IRC: >80
Durée de vie: L70 50.000h

OPTIQUE

Optique: diffuseur en verre trempé
Émission de lumière: direct

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 4W
Driver: y compris driver LED
Dimmabilité: on/off
Voltage: 220-240V 50/60Hz


DIMENSIONS

Largeur: 70mm
Poids: 0.47kg
Découpe: 153 mm x 58mm
Profondeur de montage: 65mm
Dimensions: 160 mm x 65 mm



ZIMBA PRO Luminaire Encastrément mural avec cadre périphérique en aluminium moulé sous pression ; finition thermolaquée anthracite - texturé mat similaire à RAL 7016 ; émission direct de lumière ; y compris driver LED on/off ; contrôle de l'éclairage directement par diffuseur en verre trempé ; flux lumineux de 356lm pour une puissance du système (consommation totale) 4W ; Température de couleur 3000K ; IRC>80 ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; durée de vie de : L70 50.000h; degré de protection du boîtier IP65 ; classe de protection I ; dimensions : LxIxH: 160 mm x 65 mm x 70mm ; découpe du plafond : LxIxH: 153 mm x 58 mm x 65 mm ; poids du luminaire : 0.47kg

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE



SCHEMA DE CONSTRUCTION

