

# ZIMBA PRO ENCASTREMENT MURAL

## 66264

Projet

Type

Note

Quantité

Date

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP65

Classe de protection: Classe I

Couleur du boîtier: anthracite

RAL: similaire à RAL 7016

### LED

Flux lumineux: 183lm

Température de couleur: 4000K

IRC: >80

Durée de vie: L70 50.000h

### OPTIQUE

Optique: diffuseur en verre trempé

Émission de lumière: direct

Angle de faisceau: 110°

### APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 4W

Driver: y compris driver LED

Dimmabilité: on/off

Voltage: 220-240V 50/60Hz

### DIMENSIONS

Largeur: 70mm

Poids: 0.47kg

Découpe: 153 mm x 58mm


Profondeur de montage: 65mm

Dimensions: 160 mm x 65 mm



ZIMBA PRO Luminaire Encastrément mural avec cadre périphérique en aluminium moulé sous pression ; finition thermolaquée anthracite - texturé mat similaire à RAL 7016 ; émission direct de lumière ; y compris driver LED on/off ; contrôle de l'éclairage directement par diffuseur en verre trempé ; flux lumineux de 183lm pour une puissance du système (consommation totale) 4W ; Température de couleur 4000K ; IRC>80 ; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; durée de vie de : L70 50.000h; degré de protection du boîtier IP65 ; classe de protection I ; dimensions : LxIxH: 160 mm x 65 mm x 70mm ; découpe du plafond : LxIxH: 153 mm x 58 mm x 65 mm ; poids du luminaire : 0.47kg

### DISTRIBUTION DE LUMIÈRE



### SCHÉMA DE CONSTRUCTION

