

# ZIMBA PRO ENCASTREMENT MURAL

## 66268

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP65  
 Classe de protection: Classe I  
 Couleur du boîtier: argent  
 RAL: similaire à RAL 9006

### LED

Flux lumineux: 356lm  
 Température de couleur: 3000K  
 IRC: >80  
 Durée de vie: L70 50.000h

### OPTIQUE

Optique: diffuseur en verre trempé  
 Émission de lumière: direct

### APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 4W  
 Driver: y compris driver LED  
 Dimmabilité: on/off  
 Voltage: 220-240V 50/60Hz


### DIMENSIONS

Largeur: 70mm  
 Poids: 0.47kg  
 Découpe: 153 mm x 58mm  
 Profondeur de montage: 65mm  
 Dimensions: 160 mm x 65 mm



ZIMBA PRO Luminaire Encastrément mural avec cadre périphérique en aluminium moulé sous pression ; finition thermolaquée argent - texturé mat similaire à RAL 9006 ; émission direct de lumière ; y compris driver LED on/off ; contrôle de l'éclairage directement par diffuseur en verre trempé ; flux lumineux de 356lm pour une puissance du système (consommation totale) 4W ; Température de couleur 3000K ; IRC>80 ; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; durée de vie de : L70 50.000h; degré de protection du boîtier IP65 ; classe de protection I ; dimensions : LxIxH: 160 mm x 65 mm x 70mm ; découpe du plafond : LxIxH: 153 mm x 58 mm x 65 mm ; poids du luminaire : 0.47kg

### DISTRIBUTION DE LUMIÈRE



### SCHEMA DE CONSTRUCTION

