

# SALOBRENA PRO EINBAULEUCHE 67657

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP20  
 Classe de protection: Classe II  
 Couleur du boîtier: blanc  
 RAL: similaire à RAL 9016

## LED

Flux lumineux: 4627lm  
 Température de couleur: 4000K  
 IRC: >80  
 Durée de vie: L80 50.000h

## OPTIQUE

Optique: Diffuseur PMMA microprismatique  
 Émission de lumière: direct

## APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 31W  
 mA: 800mA  
 Driver: sans driver LED  
 Voltage: 220-240V 50/60Hz


## DIMENSIONS

Hauteur: 36mm  
 Poids: 1.8kg  
 Profondeur de montage: 70mm  
 Dimensions: 620mm x 620mm



SALOBRENA PRO Einlegeleuchte aus Aluminium; Gehäuse blanc matt pulverbeschichtet - similaire à RAL 9016; directer Lichtaustritt; sans driver LED; Lichtlenkung direkt durch Diffuseur PMMA microprismatique; Leuchtenlichtstrom von 4627lm, bei 31 Watt (800mA); Farbtemperatur 4000K; CRI >80; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse II; Abmessungen: LxBxH: 620mm x 620mm x 36mm; Einbautiefe: 70mm; Gewicht: 1.8kg – Treiberempfehlung: ON/OFF: 69258, 67998; DALI: 67875

## DISTRIBUTION DE LUMIÈRE



## SCHÉMA DE CONSTRUCTION

