

CALPINO PRO APPLIQUE MURALE

68442

Projet

Type

Note

Quantité

Date

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP54

Classe de protection: Classe II

Couleur du boîtier: blanc

RAL: similaire à RAL 9016

LED

Flux lumineux: 412lm

Température de couleur: 3000K

IRC: >80

Durée de vie: L70 25.000h

OPTIQUE

Émission de lumière: direct

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 6.7W

Driver: y compris driver LED

Dimmabilité: on/off

Voltage: 220-240V 50/60Hz

DIMENSIONS

Longueur: 105mm

Largeur: 110mm

Hauteur: 105mm

Poids: 0.7kg



CALPINO PRO Applique murale en aluminium moulé ; finition thermolaquée blanc - texturé mat similaire à RAL 9016 ; émission direct de lumière ; y compris driver LED on/off ; contrôle de l'éclairage par ailes métalliques réglables pour ajuster l'angle de rayonnement ; flux lumineux de 412lm pour une puissance du système (consommation totale) 6.7W ; Température de couleur 3000K ; IRC>80 ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; durée de vie de : L70 25.000h; degré de protection du boîtier IP54 ; classe de protection II ; dimensions : LxIxH: 105x110x105mm ; poids du luminaire : 0.7kg

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE




SCHÉMA DE CONSTRUCTION

