

LINE40 EN SAILLIE

LI40A-059271-LOBLU

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Couleur du boîtier: noir
 RAL: similaire à RAL 9005
 Type de protection: IP20
 Classe de protection: Classe I

LED

Flux lumineux: 612lm
 Output: LED low Output
 Température de couleur: 2700K
 IRC: > 90
 Durée de vie: L80 B10 50.000h
 Classe d'efficacité énergétique: D

OPTIQUE


Émission de lumière: direct
 Optique: Diffuseur PMMA opale U

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 8.3W
 Dimmabilité: on/off
 Disjoncteur type B16: 36pcs.
 Voltage: 220-240V 50/60Hz


DIMENSIONS

Longueur: 571mm
 Largeur: 41mm
 Hauteur: 83mm
 Poids: 1.5kg



LINE40 En Saillie en profilé d'aluminium extrudé ; finition thermolaquée noir - texturé mat similaire à RAL 9005 ; émission direct de lumière ; câblage traversant 5 pôles ; y compris driver LED on/off ; contrôle de l'éclairage directement par Diffuseur PMMA opale U ; option LED low Output avec un flux lumineux de 612lm pour une puissance du système (consommation totale) 8.3W ; Température de couleur 2700K ; IRC > 90 ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; risque de lumière bleue pour la rétine selon IEC TR 62778 groupe de risque RG 1 (illimité) - aucun risque ; durée de vie de : L80 B10 50.000h; degré de protection du boîtier IP20 ; classe de protection I ; dimensions : LxH: 571x41x83mm ; poids du luminaire : 1.5kg ; source lumineuse et driver remplaçable par un électricien qualifié

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE



SCHEMA DE CONSTRUCTION

