

LINE50 APPLIQUE MURALE

LI50W-319271-HDWHO

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Couleur du boîtier: blanc
 RAL: similaire à RAL 9016
 Type de protection: IP20
 Classe de protection: Classe I

LED

Flux lumineux: 6689lm
 Output: LED high Output
 Température de couleur: 2700K
 IRC: > 90
 Durée de vie: L80 B10 50.000h
 Classe d'efficacité énergétique: D

OPTIQUE

Émission de lumière: direct
 Optique: Diffuseur PMMA opale

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 75.5W
 Dimmabilité: DALI
 Disjoncteur type B16: 5pcs.
 Voltage: 220-240V 50/60Hz

DIMENSIONS

Longueur: 3132mm
 Largeur: 50mm
 Hauteur: 80.5mm
 Poids: 7.5kg



LINE50 Applique murale en profilé d'aluminium extrudé ; finition thermolaquée blanc - texturé mat similaire à RAL 9016 ; émission direct de lumière ; câblage traversant 5 pôles ; y compris driver LED DALI ; contrôle de l'éclairage directement par Diffuseur PMMA opale ; incluant un baldaquin mural spécial à montage rapide (montage au moyen d'une fiche et d'une contre-fiche) ; option LED high Output avec un flux lumineux de 6689lm pour une puissance du système (consommation totale) 75.5W ; Température de couleur 2700K ; IRC > 90 ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; risque de lumière bleue pour la rétine selon IEC TR 62778 groupe de risque RG 1 (illimité) - aucun risque ; durée de vie de : L80 B10 50.000h; degré de protection du boîtier IP20 ; classe de protection I ; dimensions : LxlxH: 3132x50x80.5mm ; poids du luminaire : 7.5kg ; source lumineuse et driver remplaçable par un électricien qualifié

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE




SCHÉMA DE CONSTRUCTION

