

# ROUND90 EN SAILLIE

## RO90A-658401-HDWGM

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Couleur du boîtier: blanc  
 RAL: similaire à RAL 9016  
 Type de protection: IP50  
 Classe de protection: Classe I

### LED

Flux lumineux: 6029lm  
 Output: LED high Output  
 Température de couleur: 4000K  
 IRC: > 80  
 Durée de vie: L80 B10 50.000h  
 Classe d'efficacité énergétique: B

### OPTIQUE

Émission de lumière: direct  
 Optique: Diffuseur PMMA microprismatique

### APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 41.3W  
 Driver: y compris driver LED  
 Dimmabilité: DALI  
 Disjoncteur type B16: 17pcs.  
 Voltage: 220-240V 50/60Hz


### DIMENSIONS

Diamètre:  $\varnothing$  650mm  
 Hauteur: 90mm  
 Poids: 7.6kg



ROUND90 En Saillie ronde en profilé d'aluminium laminé et soudé sans soudure ; finition thermolaquée blanc - texturé mat similaire à RAL 9016 ; couleur de l'anneau de décoration : or choc ; émission direct de lumière ; y compris driver LED DALI ; contrôle de l'éclairage directement par Diffuseur PMMA microprismatique ; option LED high Output avec un flux lumineux de 6029lm pour une puissance du système (consommation totale) 41.3W ; Température de couleur 4000K ; IRC > 80 ; installation selon le principe innovant "slide & light" ; Binning initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM ; durée de vie de : L80 B10 50.000h ; degré de protection du boîtier IP50 ; classe de protection I ; dimensions: DxH:  $\varnothing$ 650x90mm ; poids du luminaire : 7.6kg ; source lumineuse et driver remplaçable par un électricien qualifié

### DISTRIBUTION DE LUMIÈRE



### SCHÉMA DE CONSTRUCTION

