

ROUND90 SUSPENSION

RO90R-358301-LDWAO

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Couleur du boîtier: blanc
 RAL: similaire à RAL 9016
 Type de protection: IP50
 Classe de protection: Classe I

LED

Flux lumineux: 1077lm
 Output: LED low Output
 Température de couleur: 3000K
 IRC: > 80
 Durée de vie: L80 B10 50.000h
 Classe d'efficacité énergétique: C

OPTIQUE

Émission de lumière: direct
 Optique: Diffuseur PMMA opale


APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 8.5W
 Driver: y compris driver LED
 Dimmabilité: DALI
 Disjoncteur type B16: 40pcs.
 Voltage: 220-240V 50/60Hz

DIMENSIONS

Diamètre: \varnothing 350mm
 Hauteur: 90mm
 Poids: 3.4kg

SCHÉMA DE CONSTRUCTION



[Produktfamilie] [Montageart] mit starrer Rohrpende und Gehäuse aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur matt pulverbeschichtet similaire à RAL 9016 Farbe Gehäuse/Dekorring [Leuchtenfarbe] mit [Lichtaustritt]em Lichtaustritt; inkl. Betriebsgerät [Dimmbarkeit]; Lichtlenkung direkt durch Diffusor aus opaler PMMA Abdeckung. LED-Platinen auf höchstem technischen Standard – Leuchtenlichtstrom [Lichtstrom] Lumen bei [Systemleistung] Watt; Farbtemperatur [Lichtfarbe]; CRI> 80, MacAdam <3, Bemessungslebensdauer: [Lebensdauer], Schutzart [Schutzart], Schutzklasse [Schutzklasse]; Abmessungen: DxH:[Größe]x[Höhe]; Gewicht: [Gewicht] kg