

# ROUND90 SUSPENSION

## RO90R-358301-LOSBB

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Couleur du boîtier: argent  
 RAL: similaire à RAL 9006  
 Type de protection: IP50  
 Classe de protection: Classe I

### LED

Flux lumineux: 1054lm  
 Output: LED low Output  
 Température de couleur: 3000K  
 IRC: > 80  
 Durée de vie: L80 B10 50.000h  
 Classe d'efficacité énergétique: C

### OPTIQUE

Émission de lumière: direct  
 Optique: Diffuseur PMMA office special


### APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 8.5W  
 Driver: y compris driver LED  
 Dimmabilité: on/off  
 Disjoncteur type B16: 40pcs.  
 Voltage: 220-240V 50/60Hz

### DIMENSIONS

Diamètre:  $\varnothing$  350mm  
 Hauteur: 90mm  
 Poids: 3.4kg

### SCHÉMA DE CONSTRUCTION



[Produktfamilie] [Montageart] mit starrer Rohrpende und Gehäuse aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur matt pulverbeschichtet similaire à RAL 9006 Farbe Gehäuse/Dekorring [Leuchtenfarbe] mit [Lichtaustritt]em Lichtaustritt; inkl. Betriebsgerät [Dimmbarkeit]; Lichtlenkung direkt durch Diffusor aus mikroprismatischer PMMA Abdeckung in office special Ausführung. LED-Platinen auf höchstem technischen Standard – Leuchtenlichtstrom [Lichtstrom] Lumen bei [Systemleistung] Watt; Farbtemperatur [Lichtfarbe]; CRI > 80, MacAdam <3, Bemessungslebensdauer: [Lebensdauer], Schutzart [Schutzart], Schutzklasse [Schutzklasse]; Abmessungen: DxH:[Größe]x[Höhe]; Gewicht: [Gewicht] kg