

ROUND90 SUSPENSION

RO90R-358302-HDSBB

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Couleur du boîtier: argent
 RAL: similaire à RAL 9006
 Type de protection: IP50
 Classe de protection: Classe I

LED

Flux lumineux: 2353lm
 Output: LED high Output
 Température de couleur: 3000K
 IRC: > 80
 Durée de vie: L80 B10 50.000h
 Classe d'efficacité énergétique: C

OPTIQUE

Émission de lumière: direct/indirect
 Optique: Diffuseur PMMA office special


APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 17.45W
 Driver: y compris driver LED
 Dimmabilité: DALI
 Disjoncteur type B16: 40pcs.
 Voltage: 220-240V 50/60Hz

DIMENSIONS

Diamètre: \varnothing 350mm
 Hauteur: 90mm
 Poids: 3.4kg

SCHÉMA DE CONSTRUCTION



[Produktfamilie] [Montageart] mit starrer Rohrpende und Gehäuse aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur matt pulverbeschichtet similaire à RAL 9006 Farbe Gehäuse/Dekorring [Leuchtenfarbe] mit [Lichtaustritt]em Lichtaustritt; inkl. Betriebsgerät [Dimmbarkeit]; Lichtlenkung direkt durch Diffusor aus mikroprismatischer PMMA Abdeckung in office special Ausführung. LED-Platinen auf höchstem technischen Standard – Leuchtenlichtstrom [Lichtstrom] Lumen bei [Systemleistung] Watt; Farbtemperatur [Lichtfarbe]; CRI > 80, MacAdam <3, Bemessungslebensdauer: [Lebensdauer], Schutzart [Schutzart], Schutzklasse [Schutzklasse]; Abmessungen: DxH:[Größe]x[Höhe]; Gewicht: [Gewicht] kg