

# SQUARE90 APPLIQUE MURALE

## SQ90W-659301-LDBCO

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP50  
 Classe de protection: Classe I  
 Couleur du boîtier: noir  
 RAL: similaire à RAL 9005  
 Couleur de l'anneau décoratif: bronze battu

### LED

Flux lumineux: 3542lm  
 Output: LED low Output  
 Température de couleur: 3000K  
 IRC: > 90  
 Durée de vie: L80 B10 50.000h  
 Classe d'efficacité énergétique: D

### OPTIQUE

Optique: Diffuseur PMMA opale  
 Émission de lumière: direct

### APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 30.5W  
 Driver: y compris driver LED  
 Dimmabilité: DALI  
 Voltage: 220-240V 50/60Hz  
 Disjoncteur type B16: 18pcs.


### DIMENSIONS

Longueur: 650mm  
 Largeur: 650mm  
 Hauteur: 90mm  
 Poids: 9,3kg



SQUARE90 Applique murale carré en profilé d'aluminium laminé et soudé sans soudure ; finition thermolaquée noir - texturé mat similaire à RAL 9005 ; couleur de l'anneau de décoration : bronze choc ; émission direct de lumière ; y compris driver LED DALI ; contrôle de l'éclairage directement par Diffuseur PMMA opale ; option LED low Output avec un flux lumineux de 3542lm pour une puissance du système (consommation totale) 30.5W ; Température de couleur 3000K ; IRC> 90 ; installation selon le principe innovant "slide & light" ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; durée de vie de : L80 B10 50.000h ; degré de protection du boîtier IP50 ; classe de protection I ; dimensions: LxIxH: 650x650x90mm ; poids du luminaire : 9.3kg ; source lumineuse et driver remplaçable par un électricien qualifié

### DISTRIBUTION DE LUMIÈRE



### SCHEMA DE CONSTRUCTION

