

SQUARE90 APPLIQUE MURALE

SQ90W-659302-LDSSB

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP50
 Classe de protection: Classe I
 Couleur du boîtier: argent
 RAL: similaire à RAL 9006
 Couleur de l'anneau décoratif: argent

LED

Flux lumineux: 4553lm
 Output: LED low Output
 Température de couleur: 3000K
 IRC: > 90
 Durée de vie: L80 B10 50.000h
 Classe d'efficacité énergétique: D

OPTIQUE

Optique: Diffuseur PMMA office special
 Émission de lumière: direct/indirect

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 37W
 Driver: y compris driver LED
 Dimmabilité: DALI
 Voltage: 220-240V 50/60Hz
 Disjoncteur type B16: 13pcs.


DIMENSIONS

Longueur: 650mm
 Largeur: 650mm
 Hauteur: 90mm
 Poids: 9,3kg



SQUARE90 Applique murale carré en profilé d'aluminium laminé et soudé sans soudure ; finition thermolaquée argent - texturé mat similaire à RAL 9006 ; couleur de l'anneau de décoration : argent ; émission direct/indirect de lumière ; y compris driver LED DALI ; contrôle de l'éclairage directement par Diffuseur PMMA office special ; option LED low Output avec un flux lumineux de 4553lm pour une puissance du système (consommation totale) 37W ; Température de couleur 3000K ; IRC> 90 ; installation selon le principe innovant "slide & light" ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; durée de vie de : L80 B10 50.000h ; degré de protection du boîtier IP50 ; classe de protection I ; dimensions: LxIxH: 650x650x90mm ; poids du luminaire : 9.3kg ; source lumineuse et driver remplaçable par un électricien qualifié

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE



SCHEMA DE CONSTRUCTION

