

BARISARDA PODNA STOJEĆA LAMPA

68754

projekt

vrsta

bilješke

iznos

datum

OPĆENITO

zaštita: IP20

zaštitna klasa: klasa zaštite I

boja kućišta: srebrena

RAL: slična RAL 9006

LED

svjetlosni tok: 9078 lumen

Kelvin: 4000K

CRI: >80

vijek trajanja: L80 50.000h

OPTIKA

optika: reflektor crni

emisija: direkt/indirekt

kut svjetlosnog snopa: 76°

ELEKTRIČNI

vlast: 77 vat

driver: uključeno LED driver

prigušivanje: Tageslicht- & Bewegungssensor

napon: 220-240V 50/60Hz

prekidač strujnog kruga B16kruga B16: 7kom.

DIMENZIJA

duljina: 1203mm

širina: 52mm


visina: 1960mm

težina: 12.5kila



BARISARDA podna stojeća lampa aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur srebro matt pulverbeschichtet - slična RAL 9006; direkt/indirekter Lichtaustritt; uključeno LED driver mit drei integrierten Tastern für Steuerung direkt/indirekt gemeinsam oder direkt und indirekt jeweils getrennt; mit integriertem Tageslicht- & Bewegungssensor; Lichtlenkung direkt durch reflektor crni für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<12); Abstrahlcharakteristik mit einem Abstrahlwinkel von 76°; Leuchtenlichtstrom von 9078 Lumen bei 77 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI >80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1203mm x 52mm x 1960mm; Gewicht: 12.5kg; 2500mm Anschlusskabel mit länderspezifischem Schuko CEE 7/7 (Type E+F)

RASPODJELA SVJETLA



CRTEŽ

