

LINE50 ZIDNA LAMPA

LI50W-198301-HOWHO

projekt

vrsta

bilješke

iznos

datum

OPĆENITO

boja kućišta: bijela

RAL: slična RAL 9016

zaštita: IP20

zaštitna klasa: klasa zaštite I

LED

svjetlosni tok: 5066 lumen

output: LED high Output

temperatura kromatičnosti: 3000K

CRI: > 80

vijek trajanja: L80 B10 50.000h

klasa energetske učinkovitosti: C

OPTIKA

emisija: direkt

optika: difuzor PMMA opal

ELEKTRIČNI

vlast: 46.3 vat

prigušivanje: on/off

prekidač strujnog kruga B16kruga B16: 10kom.

napon: 220-240V 50/60Hz

DIMENZIJA

duljina: 1932mm

širina: 50mm


visina: 80.5mm

težina: 4.6kila



LINE50 zidna lampa od ekstrudiranog aluminijskog profila; Svjetiljka fine strukture mat prahom slična RAL 9016 bijela; direktna emisija svjetlosti; Prolazno ožičenje 5-polni uključeno LED driver on/off; direktni difuzor difuzor PMMA opal. Isporučka uključuje posebnu brzomontažnu zidnu nadstrešnicu (ugradnja pomoću utikača i spojnog utikača). LED ploče najvišeg tehničkog standarda – svjetlosni tok svjetiljke 5066 lumeni na 46.3 vati; Temperatura boje 3000KK; CRI> 80, MacAdam ≤ 3 , nazivni vijek trajanja: L80 B10 50.000h, vrsta zaštite IP20, klasa zaštite I; Dimenzije: DxSxV: 1932x50x80.5mm; Težina: 4.6kg

RASPODJELA SVJETLA



CRTEŽ

