

# LINE50 ZIDNA LAMPA

## LI50W-249301-HDSIO

projekt

vrsta

bilješke

iznos

datum

### OPĆENITO

boja kućišta: srebrena

RAL: slična RAL 9006

zaštita: IP20

zaštitna klasa: klasa zaštite I

### LED

svjetlosni tok: 5409 lumen

output: LED high Output

temperatura kromatičnosti: 3000K

CRI: > 90

vijek trajanja: L80 B10 50.000h

klasa energetske učinkovitosti: D

### OPTIKA

emisija: direkt

optika: difuzor PMMA opal

### ELEKTRIČNI

vlast: 57.3 vat

prigušivanje: DALI

prekidač strujnog kruga B16kruga B16: 11kom.

napon: 220-240V 50/60Hz

### DIMENZIJA

duljina: 2412mm

širina: 50mm


visina: 80.5mm

težina: 5.8kila



LINE50 zidna lampa od ekstrudiranog aluminijskog profila; Svjetiljka fine strukture mat prahom slična RAL 9006 srebro; direktna emisija svjetlosti; Prolazno ožičenje 5-polni uključeno LED driver DALI; direktni difuzor difuzor PMMA opal. Isporučka uključuje posebnu brzomontažnu zidnu nadstrešnicu (ugradnja pomoću utikača i spojnog utikača). LED ploče najvišeg tehničkog standarda – svjetlosni tok svjetiljke 5409 lumeni na 57.3 vati; Temperatura boje 3000KK; CRI> 90, MacAdam  $\leq 3$ , nazivni vijek trajanja: L80 B10 50.000h, vrsta zaštite IP20, klasa zaštite I; Dimenzije: DxSxV: 2412x50x80.5mm; Težina: 5.8kg

### RASPODJELA SVJETLA



### CRTEŽ

