

LINE50 ZIDNA LAMPA

LI50W-289301-HDBLM

projekt

vrsta

bilješke

iznos

datum

OPĆENITO

boja kućišta: crna

RAL: slična RAL 9005

zaštita: IP20

zaštitna klasa: klasa zaštite I

LED

svjetlosni tok: 6223 lumen

output: LED high Output

temperatura kromatičnosti: 3000K

CRI: > 90

vijek trajanja: L80 B10 50.000h

klasa energetske učinkovitosti: D

OPTIKA

emisija: direkt

optika: difuzor PMMA mikropizmatičan

ELEKTRIČNI

vlast: 69.6 vat

prigušivanje: DALI

prekidač strujnog kruga B16kruga B16: 10kom.

napon: 220-240V 50/60Hz

DIMENZIJA

duljina: 2892mm

širina: 50mm


visina: 80.5mm

težina: 7kila



LINE50 zidna lampa od ekstrudiranog aluminijskog profila; Svjetiljka fine strukture mat prahom slična RAL 9005 crna; direktna emisija svjetlosti; Prolazno ožičenje 5-polni uključeno LED driver DALI; direktni difuzor difuzor PMMA mikropizmatičan. Isporučka uključuje posebnu brzomontažnu zidnu nadstrešnicu (ugradnja pomoću utikača i spojnog utikača). LED ploče najvišeg tehničkog standarda – svjetlosni tok svjetiljke 6223 lumeni na 69.6 vati; Temperatura boje 3000K; CRI > 90, MacAdam ≤ 3 , nazivni vijek trajanja: L80 B10 50.000h, vrsta zaštite IP20, klasa zaštite I; Dimenzije: DxŠxV: 2892x50x80.5mm; Težina: 7kg

RASPODJELA SVJETLA



CRTEŽ

