

LINE50 ZIDNA LAMPA

LI50W-318401-LDSIM

projekt

vrsta

bilješke

iznos

datum

OPĆENITO

boja kućišta: srebrena

RAL: slična RAL 9006

zaštita: IP20

zaštitna klasa: klasa zaštite I

LED

svjetlosni tok: 4295 lumen

output: LED low Output

temperatura kromatičnosti: 4000K

CRI: > 80

vijek trajanja: L80 B10 50.000h

klasa energetske učinkovitosti: C

OPTIKA

emisija: direkt

optika: difuzor PMMA mikropizmatičan

ELEKTRIČNI

vlast: 36.9 vat

prigušivanje: DALI

prekidač strujnog kruga B16kruga B16: 4kom.

napon: 220-240V 50/60Hz

DIMENZIJA

duljina: 3132mm

širina: 50mm


visina: 80.5mm

težina: 7.5kila



LINE50 zidna lampa od ekstrudiranog aluminijskog profila; Svjetiljka fine strukture mat prahom slična RAL 9006 srebro; direktna emisija svjetlosti; Prolazno ožičenje 5-polni uključeno LED driver DALI; direktni difuzor difuzor PMMA mikropizmatičan. Isporučka uključuje posebnu brzomontažnu zidnu nadstrešnicu (ugradnja pomoću utikača i spojnog utikača). LED ploče najvišeg tehničkog standarda – svjetlosni tok svjetiljke 4295 lumeni na 36.9 vati; Temperatura boje 4000KK; CRI > 80, MacAdam ≤ 3 , nazivni vijek trajanja: L80 B10 50.000h, vrsta zaštite IP20, klasa zaštite I; Dimenzije: DxŠxV: 3132x50x80.5mm; Težina: 7.5kg

RASPODJELA SVJETLA



CRTEŽ

